

Accesorios incluidos de serie::

- Pistola cargado pistola de alta presión
- Manguera de alta presión 10 m
- Lanza 550 mm
- Boquilla de chorro triple (0°/ 25°/ 40°) .
- Lanza de acero inoxidable 550 mm



No de pedido: 1.187-101.0

Datos técnicos:

Presión de trabajo (bar/MPa)	150/15
Máxima presión (bar/MPa)	160/16
Caudal de agua (l/h)	650
Máx. temp. del agua de entrada (°C)	hasta 60
Tipo de motor	GX 160/gasolina
Fabricante	Honda
Potencia del motor efectiva (kW)	3,6
Potencia del motor bruta (kW/PS)	4/5,5
Peso (kg)	34
Medidas (Long. x Anch. x Alt.) (mm)	1044x542x662

Accesorios opcionales

Accesorio limpiador FR 30

Limpiadora de grandes superficies FR 30

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con los métodos convencionales. Carcasa de plástico para una óptima maniobrabilidad. Soporte cerámico. El juego de boquillas específicas del aparato debe pedirse por separado. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 □

No de pedido 2.641-065.0



Accesorio limpiador FR 30 ME

Limpiadora de grandes superficies FR 30 ME

El brazo de soporte giratorio con boquillas de alto impacto de Kärcher permite alcanzar un rendimiento de superficie hasta 10 veces mayor que con los métodos convencionales. Realizado en acero inoxidable, con soporte cerámico y conexión de aspiración integrada. El juego de boquillas específicas del aparato debe pedirse por separado. Max. 250 bar / 1.100 l/h / 80 □

No de pedido 2.640-355.0



Acoplamiento

Doble acoplamiento para tuberías

Para conectar y prolongar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 , de latón con protección de goma

No de pedido 4.403-002.0



Acoplamiento Geka

Acoplamiento GEKA

Con rosca interior

No de pedido 6.388-473.0



Acoplamiento Geka

Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-461.0



Acoplamiento GEKA

Con manguito

No de pedido 6.388-455.0



Acoplamiento giratorio

Acoplamiento rotativo

Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5. Con protección para las manos.

No de pedido 4.401-091.0



Acoplamiento giratorio

Evita eficazmente torsiones de las mangueras de alta presión. Acoplamiento M 22 x 1,5 m con protección para las manos.

No de pedido 4.401-076.0



Boqueo antirretorno

Bloqueo antirretorno

Impide que, al producirse depresión en la alimentación de agua, el detergente pueda contaminar la red de agua potable. - Resistente a elevadas temperaturas hasta 80 °C- - Homologado según norma IEC 60335-2-79- Incorpora protección contra fugas

No de pedido 2.641-374.0



Boquilla de borocarburo

Boquilla de carburo de boro

Adicionalmente para paquete de boquillas. Boquilla de pulverizado muy resistente con forro de borocarburo para funcionamiento continuo.

No de pedido 6.415-084.0



Boquilla para aplicación de espuma

Anbausatz Schaumdüse

Para la aplicación dosificada de agentes espumantes en el sector sanitario y alimentario o donde se requieran efectos de larga duración. Montaje sobre la lanza en lugar de la boquilla de alta presión.

No de pedido 2.637-926.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Boquilla giratoria para la limpieza de tubos y tuberías

Con rosca interior y diferentes direcciones de chorro para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Con conexión R 1/8" para montaje en manguera de limpieza de tubos y tuberías. 4 chorros giratorios

No de pedido 6.415-428.0



Boquilla para la limpieza de tubos y tuberías

Para una limpieza eficaz y respetuosa con el medio ambiente de tuberías y desagües obstruidos. Las aberturas de la boquilla están orientadas de tal modo que ésta y la manguera de limpieza se desplazan por sí mismas por el interior del tubo o tubería. Boquilla de latón con conexión M 22 x 1,5 rosca exterior - para montaje directamente en la manguera de alta presión. 4 x 45° hacia atrás, Ø 24 mm

No de pedido 5.763-011.0



Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla rotativa - no conmutable

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-252.0



Boquillas de chorro triple

Boquilla triple 038 nur fuer Ersatz

No de pedido 4.767-149.0



Cepillo de lavado acoplable

Cepillo de lavado acoplable

Para aplicación universal en la limpieza de superficies. Fijación directa en la lanza mediante pieza de apriete, acoplamiento M 18 x 1,5.

No de pedido 4.762-016.0



Cepillo de lavado giratorio

Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 80°C, M 18 x 1,5 (el módulo de cerdas del cepillo de lavado rotativo es intercambiable).

No de pedido 4.762-288.0



Cepillo de lavado rotativo

Accionado por el chorro de agua. Para la eliminación cuidadosa de las capas de polvo y suciedad fina acumuladas sobre todo tipo de superficies. Resistente a temperaturas de hasta 80°C, M 18 x 1,5 (el módulo de cerdas del cepillo de lavado rotativo es intercambiable).

No de pedido 4.762-284.0



Cepillos de lavado acoplables

Cepillo de lavado acoplable

Fijación mediante pieza de apriete directamente en la boquilla de chorro doble/triple del aparato.

No de pedido 4.762-328.0



Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo (sin boquilla)

Mezcla de abrasivo al chorro de alta presión. Para la eliminación de capas de pintura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en la lanza y no en la boquilla de alta presión. Sin regulación de caudal

No de pedido 4.762-022.0



NASSTRAHLEINRICHTU. Dispositif d 'hydrosablage (sans buses)

Mezcla de abrasivo al chorro de alta presión. Para la eliminación de capas de pintura y óxidos, así como decapado, enlucido y bruñido de soldaduras. Se monta en la lanza y no en la boquilla de alta presión. Con regulación de caudal

No de pedido 4.762-010.0



Dreckfräser - umschaltbar auf Flachstrahl

Boquilla turbo - conmutable a chorro en abanico

Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica. Conmutable a chorro de alta presión en abanico máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C

No de pedido 4.763-956.0



Estándar

Manguera de alta presión, 15 m DN 6, conexión de pistola AVS

con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio) y acoplamiento manual. M 22 x 1,5 con protección contra flexiones o torsiones. Diám. nom. 6/155°C/250 bar

No de pedido 6.390-174.0



Estándar

Manguera de alta presión, 10 m DN 6, conexión de pistola AVS

Con Sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (pistola con acoplamiento giratorio). Con acoplamiento manual M 22 y protección antipandeo NW 6/155°C/250

No de pedido 6.389-853.0



Filtro de aspiración

Filtro de aspiración

Sin válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-019.0



Filtro de aspiración

Con válvula de retención de latón

No de pedido 4.730-012.0



Filtro Fino de Agua

Filtro fino de agua

Para montar en la entrada de agua de la máquina, 80 µm, con adaptador R 3/4" / 1"

No de pedido 4.730-102.0



Filtro fino de agua

Para montar en la entrada de agua de la máquina, 100 µm

No de pedido 2.637-691.0



Inyector de detergente con alta presión

Inyector de detergente con alta presión

Para agregar detergente al chorro de alta presión hasta una concentración del 3-5%

No de pedido 3.637-170.0



Juego de boquillas específicas del aparato para FR

Paquete de boquillas para limpiadora de grandes superficies (específico de cada aparato) 500 - 650 l/h

Juego de boquillas específicas. Boquilla de alto impacto de Kärcher para el accesorio para limpieza de grandes superficies

No de pedido 2.640-401.0



Juego de boquillas específicas para nº de pedido 3.637-170

Juego de boquilla modelo específico

Para HDS 500 - 700 l/h. Compuesto de inserto de boquilla + boquilla de alto impacto de alta presión + acoplamiento

No de pedido 4.769-046.0



Juego de boquillas para juego de espuma Inno/Easy

Nozzle kits for Inno/Easy Set

Óptima adaptación a las diferentes prestaciones de los aparatos, para un trabajo de limpieza económico y rentable.

No de pedido 2.640-687.0



Lanza

Lanza giratoria, 250 mm, fija

Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. Para combinar con la pistola prolongada

No de pedido 4.760-058.0



Lanza

Acero inoxidable con acoplamiento de rosca manual, no giratorio. Para combinar con la pistola prolongada

No de pedido 4.760-356.0



Lanza angular

Lanza para inodoros

Con inserto de boquilla. Forma específica para limpieza de canalones y para una limpieza higiénica de inodoros. Acero inoxidable

No de pedido 4.760-073.0



Lanza de presión flexible

Lanza dosificadora flexible

Ajuste continuo de la inclinación de la lanza de 20° a 140°. Especialmente adecuada para limpiar lugares de difícil acceso, por ejemplo canalones de tejados, techos y bajos de vehículos o cubrerruedas.

No de pedido 6.394-654.0



Lanzas giratorias

Lanza dosificadora completo gris 1050mm

Lanza giratoria gris para sector alimentario, para uso en el sector alimentario. Todas las piezas conductoras de agua están hechas de materiales seguros para los alimentos.

No de pedido 4.760-655.0



Lanzas pulverizadoras

Lanza de chorro doble 960 mm

Regulación continua de la presión de trabajo directamente en la empuñadura con caudal completo. Apropiaada sobre todo para la agricultura (p. ej. limpieza de establos).

No de pedido 6.394-665.0



Limpiadoras estacionarias de alta presión

Manguera de alta presión, 1,5 m DN 8, conexión al tambor portamanguera

No de pedido 6.388-886.0



Llave de bloqueo

Válvula de cierre

Montaje en la salida de alta presión del aparato. La llave de paso permite el fácil manejo de la manguera para la limpieza de tubos y tuberías gracias a la posibilidad de controlar cómodamente las funciones de conexión y desconexión desde el aparato M 22 x 1,5.

No de pedido 4.580-160.0



Longlife food industry version

Manguera de alta presión sector alimentario 400 bar, 15 m, DN 6, conexión de pistola AVS

Manguera de alta presión Longlife para uso en el sector alimentario. Cubierta exterior resistente a las grasas animales, con material que no deja marcas de pintura. Con sistema antirrotaciones de la pistola AVS patentado (con acoplamiento giratorio)

No de pedido 6.391-888.0



Agua Fría

HD 801 B



Manguera de alimentación de agua

Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 19 R1"/R 3/4" - hasta 85°C -para serv.aspir.

No de pedido 4.440-207.0



Manguera de alimentación de agua

Diám. nom. 3 R1"/R 3/4" - hasta 30°C

No de pedido 4.440-038.0



Mangueras para la limpieza de tubos y tuberías, diám. nom. 6

Manguera para limpieza de tubos y tuberías,NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexible, para la limpieza interior de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8).

No de pedido 6.390-030.0



Manguera para limpieza de tubos y tuberías,NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexible, para la limpieza interior de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8).

No de pedido 6.390-029.0



Manguera para limpieza de tubos y tuberías,NW 6

Manguera de alta presión particularmente flexible, para la limpieza interior de tubos y tuberías (acoplamiento de rosca para la boquilla R1/8).

No de pedido 6.390-028.0



Paquete de boquillas para dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo

NOZZLE PACK Jeu de buses pour dispositif d 'hydrosablage

Paquete de boquillas para dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo para artículos 28/29 Compuesto de boquilla de proyección de chorro de abrasivo en húmedo e inserto de boquilla, sólo para uso con dispositivo de proyección de chorro de abrasivo para 4.762-010/ -022

No de pedido 2.637-902.0



NOZZLE PACK Jeu de buses pour dispositif d 'hydrosablage

Paquete de boquillas para dispositivo de proyección de chorro de abrasivo en húmedo para artículos 28/29 Compuesto de boquilla de proyección de chorro de abrasivo en húmedo e inserto de boquilla, sólo para uso con dispositivo de proyección de chorro de abrasivo para 4.762-010/ -022

No de pedido 2.637-900.0



Para el sector alimentario

Manguera de alta presión, 15 m DN 6, conexión de pistola AVS, sector alimentario, gris

Para sector alimentario, con sistema antirrotaciones de la pistola AVS. Diám. nom. 6/155 □/250 bar

No de pedido 6.390-445.0



Pistolas

Prolongación de la pistola

Pistola de alta presión prolongada para mangueras de alta presión con swivel.

No de pedido 4.775-298.0



Portaboquillas

Porta-boquillas para boquilla doble

Para conmutación directa, sin accionar mandos, de chorro en abanico, así como aspiración de detergente con el chorro de baja presión girando una tuerca moleteada, sin boquilla (requiere adicionalmente la boquilla de alto impacto especial de Kärcher)



No de pedido 4.764-012.0

Sistema para aplicación de espuma Easy-Foam

Sistema Inno Foam con inyector de detergente

Sistema de aplicación de espuma con alta presión para aparatos HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Boquilla especial para aplicación de agente espumante para conexión a lanza de alta presión e inyector de detergente con alta presión con válvula dosificadora de gran precisión, 0-5%. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.



No de pedido 2.640-691.0

Sistema para aplicación de espuma Inno Foam

Sistema Inno Foam con inyector de detergente

Sistema de aplicación de espuma con alta presión, para usar con aparatos de alta presión HD / HDS móviles y estacionarios, en tareas de limpieza y desinfección. Lanza de chorro doble con boquilla especial para aplicación de agente espumante y conmutación a chorro de alta presión para aclarados, etc. Inyector de detergente con alta presión con válvula dosificadora de gran precisión 0-5%. Los kits de boquillas para diferentes clases de aparatos (véanse kits de boquillas) deben pedirse por separado.



No de pedido 2.640-151.0

Tambor portamanguera acoplable

Kit para montaje de tambor porta-manguera

Juego acoplable para montar en la máquina. Para guardar la manguera de forma segura y ahorrando espacio (con manguera de prolongación hacia la conexión -salida- de alta presión del aparato). Se puede girar estando bajo presión. Acoplamiento 22 x 1,5

No de pedido 2.637-880.0



Tambor portamangueras de enrollado automático

Juego de montaje colgadero mural acero i

Soporte mural abatible de acero inoxidable (para 2.641-866). Permite una flexibilidad y confort máximos para la manipulación de mangueras de alta presión.

No de pedido 2.641-867.0



Juego de montaje enrollador de mangueras

Tambor portamanguera de alta calidad, automático, de acero inoxidable. Especialmente adecuado para uso en el sector alimentario. El tipo de material y el método de procesamiento proporcionan resistencia a la corrosión, accionamiento de resorte encapsulado hermético. Conexión para manguera de alta presión con niple.



No de pedido 2.641-866.0

Tambor porta-manguera. enrollam. automático, 20 m

Tambor portamanguera automático con soporte basculante (acero inoxidable)

No de pedido 6.391-421.0



Soporte basculante

Soporte basculante de módulo acoplable para 2.639-919.0

No de pedido 2.639-931.0



Tambor porta-manguera. enrollam. automático

Tambor portamanguera, automático, 20 m, pintado.

No de pedido 2.639-919.0

